

Bomba Periférica 1/2HP

Ideal para llenado de tanques donde requiera alta presión.

Beneficios



Funcionamiento silencioso



Resistente a la intemperie gracias a su recubrimiento con pintura horneada.



Fácil de instalación y operación.



Sellado perfecto gracias a sus sellos mecánicos de alta duración de carbón, cerámica/buna.



Impulsor de bronce



Garantía y respaldo del Grupo Rotoplas

Especificaciones Técnicas

Detalles	Periférica ½Hp (QB60)
Temperatura máxima de líquido bombeado	+40°C
Temperatura ambiente máxima/mínima	+40°C/ 5°C*
Número máximo de puestas en marcha/hora	60 veces/hora
Altura máxima de aspiración (aconsejada)	8m
Presión máxima de ejercicio (válvula cerrada)	3.5Bar
Altura Máxima de descarga (válvula cerrada)	35m
Tensión	220V
Corriente máxima	2.4A
Potencia	0.5Hp
Frecuencia	60Hz
Caudal máximo (Q)	2.1m ³ /h
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP44
Conexión de succión	1"
Conexión de descarga	1"
Código	32003



2 Años de garantía Rotoplas

*Con temperaturas inferiores a 5 °C vaciar la Bomba Rotoplas para evitar desperfectos o daños causados por el hielo.