

# Bomba Centrífuga 1/2 HP y 1HP

Ideal para llenado de tanques donde requiera mayor caudal.

## Beneficios



**Funcionamiento silencioso**



**Resistente a la intemperie** gracias a su recubrimiento con pintura horneada.



**Fácil de instalación y operación.**



**Sellado perfecto** gracias a sus sellos mecánicos de alta duración de carbón, cerámica/buna.



**Impulsor Noryl, evita corrosión**



**Garantía y respaldo del Grupo Rotoplas**

## Especificaciones Técnicas

Detalles	Centrífuga 1/2 HP (TCPI30)	Centrífuga 1 HP (TCPI58)
Temperatura máxima de líquido bombeado	+40°C	
Temperatura ambiente máxima/mínima	+40°C/ 5°C*	
Número máximo de puestas en marcha/hora	60 veces/hora	
Altura máxima de aspiración (aconsejada)	8m	
Presión máxima de ejercicio (válvula cerrada)	2Bar	3Bar
Altura Máxima de descarga (válvula cerrada)	20m	30m
Tensión	220V	
Corriente máxima	2.7A	5.8A
Potencia	0.5Hp	1Hp
Frecuencia	60Hz	
Caudal máximo (Q)	4.4m <sup>3</sup> /h	6m <sup>3</sup> /h
Aislamiento	Clase F	
Grado de protección	IP44	
Conexión de succión	1"	
Conexión de descarga	1"	
Código	320000	320001



**2** Años de garantía Rotoplas

\*Con temperaturas inferiores a 5 °C vaciar la Bomba Rotoplas para evitar desperfectos o daños causados por el hielo.